
Acer



ACER | CL - 100301 | Uplight

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP68





CARACTERISTICAS

VOLTAJE **AC 230V - DC 12V**

POTENCIA **1X1 W**

CRI **> 90**

COLOR - LM

3200°K 77 lm

OPTICA

10°

30°

60°


90°

120°

ACER | CL - 100302 | Uplight

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP68





CARACTERISTICAS

VOLTAJE **AC 230V - DC 12V**

POTENCIA **1X3 W**

CRI **> 90**

COLOR - LM

3200°K 126 lm

OPTICA

10°

30°

60°


90°

120°

ACER | CL - 100303 | Uplight

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP68





CARACTERISTICAS

VOLTAJE **AC 230V - DC 12V**

POTENCIA **3X1 W**

CRI **> 90**

COLOR - LM

3200°K 126 lm

OPTICA

10°

30°

60°


90°

120°

ACER | CL - 100304 | Uplight

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP68





CARACTERISTICAS

VOLTAJE **AC 230V - DC 12V**

POTENCIA **3X3 W**

CRI **> 90**

COLOR - LM

3200°K 596 lm

OPTICA

10°

30°

60°


90°

120°

ACER | CL - 100305 | Uplight

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP68





CARACTERISTICAS

VOLTAJE **AC 230V - DC 12V**

POTENCIA **6X1 W**

CRI **> 90**

COLOR - LM

3200°K 430 lm

OPTICA

10°

30°

60°


90°

120°

ACER | CL - 100306 | Uplight

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP68





CARACTERISTICAS

VOLTAJE **AC 230V - DC 12V**

POTENCIA **6X3 W**

CRI **> 90**

COLOR - LM

3200°K 900 lm

OPTICA

10°

30°

60°


90°

120°

ACER | CL - 100307 | Uplight

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP68





CARACTERISTICAS

VOLTAJE **AC 230V - DC 12V**

POTENCIA **9X1 W**

CRI **> 90**

COLOR - LM

3200°K 620 lm

OPTICA

10°

30°

60°


90°

120°

ACER | CL - 100308 | Uplight

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP68





CARACTERISTICAS

VOLTAJE **AC 230V - DC 12V**

POTENCIA **9X2 W**

CRI **> 90**

COLOR - LM

3200°K 1380 lm

OPTICA

10°

30°

60°


90°

120°

ACER | CL - 100309 | Uplight

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP68





CARACTERISTICAS

VOLTAJE **AC 230V - DC 12V**

POTENCIA **12X1 W**

CRI **> 90**

COLOR - LM

3200°K 960 lm

OPTICA

10°

30°

60°

90°

120°

ACER | CL - 100310 | Uplight

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP67





CARACTERISTICAS

VOLTAJE **AC 230V - DC 12V**

POTENCIA **1X9 W**

CRI **> 90**

COLOR - LM

3200°K 620 lm

OPTICA

10°

30°

60°

90°


120°

DIFUSA

ACER | CL - 100311 | Uplight

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP67





CARACTERISTICAS

VOLTAJE **AC 230V - DC 12V**

POTENCIA **1X13 W**

CRI **> 90**

COLOR - LM

3200°K 960 lm

OPTICA

10°

30°

60°

90°

120°

DIFUSA

ACER ALÇADA | CL - 100312 | Uplight

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP68



Accesorio con base de hormigon premoldado, donde la altura del cuello de acero de la luminaria se modifica en función de la necesidad del espacio.

A MEDIDA

ACER ALÇADA | CL - 100313 | Uplight



Accesorio con base de hormigon premoldado, donde la altura del cuello de acero de la luminaria se modifica en función de la necesidad del espacio.


CARACTERISTICAS

VOLTAJE	**DC 12 V**
POTENCIA	**12X1 W**
CRI	**> 90**

A MEDIDA

ACER | CL - 100314 | Uplight
LINEAL





CARACTERISTICAS

VOLTAJE	**AC 230V - DC 12V**
POTENCIA	**5X1 W**
CRI	**> 90**

COLOR - LM


3000ºK	270 lm
5600ºK	320 lm
RGB	

OPTICA

10º
30º
60º
90º
wall washer

ACER | CL - 100315 | Uplight
LINEAL





CARACTERISTICAS

VOLTAJE	**AC 230V - DC 12V**
POTENCIA	**6 W**
CRI	**> 90**

COLOR - LM

3000ºK	250 lm
5600ºK	280 lm
RGB	

OPTICA

DIFUSA


Hunters,
welcome.
Suits Inc
Gelateria
0001 UNR
PARFOIS
NIKE.CO



BATLLE I ROIG ARQUITECTURA
THE STYLE OUTLET VILADECANS - BARCELONA